

D8 / 7 / 6 / 5 / 4

Система потолочных элементов

Забота о здоровье с доброжелательностью Приспособления с изобретательностью

- Любите людей с самопожертвованием, это лучшее впечатление от врача. Быть доктором - благородная честь, которая приносит тепло, является посвящением. Они заслуживают того, чтобы использовать лучший инструмент.
- Предоставление лучшего инструмента для врача - это наша миссия и наши действия. UMC выполняет миссию «мастерства», предоставляя лучшую серию потолочных конструкций.

Материал для подшипников

Швейцарские высокопрочные подшипники SKF, с тихим, гладким ходом и длительным сроком эксплуатации

Конструкция подшипников

Вращающаяся соединенная конструкция Грузоподъемность наклонного подшипника выше, иконцентрическая степень вращения вала гарантирована. Pedent: 2015211288347

Просто в использовании

Предназначенные для пневматической и механической двойной тормозной системы, подшипники должны беспрепятственно вращаться и располагаться свободно, не вибрируя в процессе работы. Ультратихое вращение, звук вращения меньше, чем 10 дБ. Фоновый свет, лампа для чтения Конструктив фоновой подсветки

Срок службы подшипников

Примерно 10000-250000 оборотов согласно тестированию Легкая установка и обслуживание подшипников Коаксиальная конструкция освещения, освещение может быть добавлено на кантилевер

Качество подшипников

Все совместно вращающиеся материалы проходят строгий тест на долговечность перед установкой. Срок службы подшипника около 10000-250000 оборотов согласно тестированию

Материалы подъемника

Подвесная конструкция оснащена импортным Швейцарским подъемником SKF. Его подъемный механизм может нести большую нагрузку и поддерживать продолжительную работу, обеспечивая свободное и легкое перемещение с помощью функции направленной ориентации в приводной системе.

Подъемник

